

系列车载钻机参数

型号		ZJ10CZ	ZJ15CZ	ZJ20CZ	ZJ30CZ	ZJ40CZ
钻井深度 m	4-1/2"钻杆	1000	1500	2000	3000	4000
	5"钻杆	800	1000	1500	2500	3200
最大载荷 kN		1125	1350	1470	1800	2250
装机功率 HP		540	540	630	540×2	630×2
提升系统最大绳系		4×5	4×5	4×5	5×6	5×6
钢丝绳直径 mm		26	26 / 29	29	29 / 32	32
绞车额定功率 kW		330	400	470	550	735
绞车档位		5 正				
主刹车型式		带刹或盘刹				
转盘		ZP175	ZP175	ZP175/ZP205	ZP205/ZP275	ZP275
钻台高度 m		4.5	4.5 / 5	4.5 / 6 / 7	6 / 7	7 / 8
井架高度 m		33	35	36 / 37	38 / 39	39

系列修井机参数

型号			XJ600	XJ700	XJ900	XJ1100	XJ1350	XJ1600	XJ1800	XJ2250
名义修井深度	小修深度	2-7/8" 外加厚油管	2600	3200	4000	5500	7000	8500	-	-
	大修深度	2-7/8" 钻杆	-	2000	3200	4500	5800	7000	8000	9000
		3-1/2" 钻杆	-	-	2500	3500	4500	5500	6500	7500
		4-1/2" 钻杆	-	-	-	-	3600	4200	5000	6000
最大钩载 kN			600	700	900	1100	1350	1600	1800	2250
额定钩载 kN			300	400	600	800	1000	1200	1500	1800
装机功率 HP			250	290	385	540	540	630	540×2	630×2
提升系统绳系			3×4			4×5			5×6	
钢丝绳直径 mm			22		26		26/29		29/32	
绞车额定功率 kW			180	220	250	330	410	470	550	735
井架工作高度 m			18/21		29/31	33	35	36/37	38/39	39